

ООО «КРОНОКС» (KRONOX LLC)

Фактический адрес: 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302

Юр адрес: 121205, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Можайский, тер Инновационного центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр.1

Почтовый адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, а/я 153, ООО "КРОНОКС"

Тел. +7(499) 216-81-13, e-mail: info@кронокс.рф

Р/с 40702810501500038232 К/с 30101810745374525104

ООО "Банк Точка" г. Москва БИК 044525104

ИНН 7718987876, КПП 772301001



KRONOX ART ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 4.02

Кровельная ПВХ мембрана KRONOX ART



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Полимерная гидроизоляционная мембрана из высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П), без армирования. Гладкая поверхность ПВХ мембраны обеспечивает равномерный прогрев участков сварки, которые образуют прочный и непрерывный шов и создают единое полотно. Достаточное количество пластификаторов гарантирует необходимую эластичность и гибкость для удобства монтажа в условиях низких температур.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая скорость укладки;
- Ремонтпригодность;
- Повышенная химическая стойкость;
- Высокая устойчивость и сопротивление к проколам, УФ, озону и окислению;
- Гибкость при низких температурах;
- Высокая паропроницаемость и ударопрочность;
- Возможны другие цвета по каталогу RAL.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для сопряжения с различными кровельными конструкциями, такими как трубы, воронки, мачты, а также для изготовления элементов усиления. Возможно применение для устройства балластных кровель, искусственных водоемов.



ООО «КРОНОКС» (KRONOX LLC)**Фактический адрес:** 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302**Юр адрес:** 121205, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Можайский, тер Инновационного центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр.1**Почтовый адрес:** 140002, Московская область, г. Люберцы, а/я 153, ООО "КРОНОКС"

Тел. +7(499) 216-81-13, e-mail: info@кронокс.рф

Р/с 40702810501500038232 К/с 30101810745374525104

ООО "Банк Точка" г. Москва БИК 044525104

ИНН 7718987876, КПП 772301001

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателя	KRONOX ART
1	Дефекты внешнего вида	Отсутствуют
2	Толщина*, мм	1,5
3	Допуск по толщине, %	0/ +10
4	Ширина, мм	2000
5	Допуск по ширине, %	0/ +5
6	Длина**, мм	20 000
7	Допуск по длине, %	0/ +5
8	Прочность при растяжении, метод В, МПа, не менее	15
9	Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее	250
10	Изменение линейных размеров при температуре 80°C в течение 6 часов), %, не более	1,5
11	Водопоглощение, %, по массе, не более	0,1
12	Полная складываемость при отрицательных температурах, °С	минус 40
13	Водонепроницаемость:0,2 МПа в течение 2 часов	Соответствует
14	Сопротивление динамическому продавливанию (ударная прочность), при отрицательных температурах, не должно быть трещин, °С, не более	минус 30
15	Сопротивление динамическому продавливанию, мм, не менее:твердое / мягкое основание	700/1000
16	Сопротивление раздиру (кровельные ПМ), Н, не менее	150
17	Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее	20
18	Прочность сварного шва на раздир, Н/50мм, не менее	300
19	Прочность сварного шва на сдвиг, Н/50мм, не менее	600
20	Устойчивость к УФ облучению, не менее 5000 часов	Соответствует
21	Группа горючести	Г4
22	Группа воспламеняемости	В3
23	Группа распространения пламени	РП3

Примечания:

* По согласованию с потребителем, допускается изготовление материалов KRONOX с другими значениями толщины.

** Длина рулона зависит от толщины материала



ООО «КРОНОКС» (KRONOX LLC)

Фактический адрес: 140002, Московская обл., Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, офис 302

Юр адрес: 121205, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Можайский, тер Инновационного центра Сколково, б-р Большой, д. 42, стр.1

Почтовый адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, а/я 153, ООО "КРОНОКС"

Тел. +7(499) 216-81-13, e-mail: info@кронокс.рф

Р/с 40702810501500038232 К/с 30101810745374525104

ООО "Банк Точка" г. Москва БИК 044525104

ИНН 7718987876, КПП 772301001

- Безремонтный срок службы – 30 лет;
- Срок эксплуатации – 50 лет.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование рулонов ПМ следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, на поддоне располагается не более трех рулонов по высоте. Допускается транспортирование поддонов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов.

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны ПМ должны храниться на поддонах, рассортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ на открытой площадке в ненарушенной заводской упаковке. Гарантийный срок хранения ПМ – 18 месяцев со дня изготовления.

